

**ZÜRN GmbH & Co. KG**  
 Bajuwarenring 19  
 D-82041 Oberhaching  
 Tel.: +49 (0) 89 / 21 23 96-0



[info@zuern.com](mailto:info@zuern.com)  
[www.zuern.com](http://www.zuern.com)

[Zu den Datenblätter](#)

32.10.133.000



<b>Art.-Nr.</b>	<b>32.10.133.000 Hofaufsatz komplett</b>	<b>Part no.</b>	<b>32.10.133.000 Yard gully top complete</b>
<b>Bezeichnung</b>	<b>Guss-Hofaufsatz</b> <b>Ähnlich DIN 124-2, DIN 19593-C,</b> <b>Pultform, 400kN, 300 x 300 mm</b>	<b>Description</b>	<b>Yard gully top – cast iron</b> <b>Similar DIN 124-2, DIN 19593-C,</b> <b>panel form, 400kN, 300 x 300 mm</b>
<b>Einsatz</b>	Für Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Parkflächen und vergleichbare befestigte Verkehrsflächen (z. B. BAB-Parkplätze).	<b>Use</b>	For carriageways of roads (including pedestrian streets), parking areas and comparable paved traffic areas.
<b>Klasse</b>	400kN	<b>Class</b>	400kN
<b>Normen</b>	DIN 19593: 2012-10 Form C DIN EN 124-2: 2015-09	<b>Norms</b>	DIN 19593: 2012-10 Form C DIN EN 124-2: 2015-09
<b>Material</b>	Rahmen: EN-GJL 200 + Rost: EN-GJS 450-10	<b>Material</b>	Frame: EN-GJL 200 + Grate: EN-GJS 450-10
<b>Gewicht</b>	ca. 20,0 kg	<b>Weight</b>	approx 20,0 kg
<b>Oberfläche</b>	Korrosionsschutz schwarz beschichtet	<b>Surface</b>	Corrosion protection black coated
<b>Varianten</b>	A 15 Pultform, Höhe 60 mm: #32.10.111.000 A 15 Pultform, Höhe 100 mm: #32.10.112.000 B 125 Pultform, Höhe 100 mm: #32.10.123.000 A 15 (50 kN) Rinnenform: #32.10.111.010 B 125 (150 kN) Rinnenform: #32.10.123.010	<b>Variants</b>	A 15 panel form, height 60 mm: #32.10.111.000 A 15 panel form, height 100 mm: #32.10.112.000 B 125 panel form, height 100 mm: #32.10.123.000 A 15 (50 kN) channel form: #32.10.111.010 B 125 (150 kN) channel form: #32.10.123.010
<b>Zubehör</b>	Passende Schlammeimer: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verzinkt: nieder #740007N / hoch #740007H</li> <li>• Kunststoff: nieder #740007NPE / hoch #740007HPE</li> </ul> Aushebeschlüssel: #34.10.0000.10 und #34.10.0000.15	<b>Accessories</b>	Suitable slot buckets: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Galvanized: low #740007N / high #740007H</li> <li>• Plastic: low #740007NPE / high #740007HPE</li> </ul> Lifting keys: #34.10.0000.10 and #34.10.0000.15



**Ausschreibungstext:**

Hofaufsatz DIN 19593-C, Gusseisen, Pultform,  
 Klasse 400kN, 300 x 300 mm  
 Für Fahrbahnen von Straßen (auch Fußgängerstraßen), Parkflächen und  
 vergleichbare befestigte Verkehrsflächen (z. B. BAB-Parkplätze).  
 Rahmen: EN-GJL 200 + Rost: EN-GJS 450-10  
 Rahmenaußenmaß 300 x 300 mm  
 Einbauhöhe 100 mm  
 Ausführung DIN 19593: 2012-10 Form C: Zürn 32.10.133.000  
 Menge: \_\_\_\_\_ St.

**Template invitation to tender:**

Yard gully top DIN 19593-C, cast iron, panel form,  
 class 400kN, 300 x 300 mm  
 For carriageways of roads (including pedestrian streets), parking areas and  
 comparable paved traffic areas.  
 Frame: EN-GJL 200 + Grate: EN-GJS 450-10  
 Frame dimension 300 x 300 mm  
 Installation height 100 mm  
 Model DIN 19593: 2012-10 Form C: Zürn 32.10.133.000  
 Quantity: \_\_\_\_\_ pcs.